

## Chloé – bikinitop met V-hals



*Moeilijkheidsgraad*

Absolute beginners

*Maat*

XS/S (M/L)

*Dit heb je nodig*

- 115 cm stof (breedte 140 cm)
- Naaigaren
- Patroonpapier
- Elastiek van 4cm breed: +-70cm

## Zo maak je het

- Teken het model uit op patroonpapier zoals op de technische schets. Begin met de grote rechthoek en vul de rest van de schets daarbij aan. De naadwaarde van 1 cm is inbegrepen in het patroon.  
Knip de patroondelen uit de stof en leg de patronen zoals op het knipplan. Knip het voorpand 2 x en het rugpand 2x op de stofvouw (zie schets knipplan). Als je de binnenkant in een andere stof wilt maken, knip dan telkens het voorpand en het rugpand 1x uit de buitenste stof en 1x uit de voeringstof.
- Stik de neepwaarde toe aan beide kanten van het voorpand. Strijk de neepwaarde naar beneden. [https://www.veritas.be/nl\\_be/hoe-naai-ik-een-need-in-zijnaad](https://www.veritas.be/nl_be/hoe-naai-ik-een-need-in-zijnaad)
- Leg het voor- en achterpand met de goede kant van de stof op elkaar en stik de zijnaden van het voor- en achterpand op 1 cm naadwaarde dicht. (A)
- Strijk de naden mooi open (of overlock ze nadien samen en strijk de naadwaarde naar het achterpand).
- Herhaal dezelfde stappen voor de binnenste stof. Stik de neepwaarde toe en sluit de zijnaden maar laat aan 1 zijnaad een keeropening van 5cm op 1,3cm van de onderkant. Dit gat zal ook gebruikt worden om de elastiek in te steken. (B)
- Speld de 2 stukken met de goede kanten op elkaar vast. Stik nu de halsopening vast. (C)
- Stik vervolgens de armsopeningen toe van boven aan de voorkant tot boven aan de achterkant. (D)
- Stik de onderkant rondom rond dicht. (E)
- Keer alles om naar de goede kant.
- Maak nu een tunnel voor het elastiek. Geef een stiksel op 3 mm van de rand en op 5 cm van de vouw (F). Zorg dat de keeropening in de tunnel valt.
- Neem een elastiek van 4 cm breed en +- 70 cm lang of meet af rond je taille of tot waar de top moet komen. Houd het elastiek rond je en zoek naar de ideale lengte voor jou. Neem nog 2 cm extra als naadwaarde.
- Haal het elastiek door de tunnel via de kleine opening (tip: neem een grote veiligheidsspeld en speld die vast aan 1 uiteinde van het elastiek). Stik dan de zijkanten van het elastiek aan elkaar (kijk nog even goed na of het elastiek niet gedraaid zit voor je het vastnaait). (G)
- Naai de opening van 5 cm dicht.
- Naai met de hand de schouderaden van de bandjes toe. (H)

### TIPS

- We raden aan om eerst een prototype te maken in een oefenstof voordat je in de goede stof knipt. Zo kun je het model eens doorpassen en kun je nog aanpassingen maken, mocht dat nodig zijn.
- Strijk de stof zorgvuldig voordat je het patroon erop overneemt en begint te knippen. Sommige stoffen kunnen een beetje krimpen bij het strijken (en wassen), dus zorg dat je dat doet voor het knippen.

- Heb je geen overlockmachine, dan kan je de randen afwerken door met een zigzagsteek net tegen de kant te stikken.
- Voor je alles naar de goede kant keert, geef kleine knipjes in de naadwaarde om de rondingen beter te laten vallen.