

Esmee trui met grote kabel en kap *in Spectacolo*



Moeilijkheidsgraad

Breisters met een beetje ervaring

Maat

S (M-L-XL)

Dit heb je nodig

- 9 (9-10-10) bollen Spectacolo paars
- Breinaalden 4,5 mm van Prym
- Breinaalden 5 mm van Prym
- Rondbreinaald 5 mm - 100 cm van Prym
- Haaknaald voor de kettingsteek
- Kabelnaald van Prym
- Wolnaald van Prym

Spectacolo 50 g / 125 m

Stekenverhouding

10 x 10 cm = 15 steken x 23 rijen met breinaalden 5 mm in de valse patentsteek.

Gebruikte steken

Valse patentsteek

- 1ste rij: alle steken recht breien.
- 2de rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien.
- Deze 2 rijen steeds herhalen.

Kabel over 16 steken (naar links) in patroon

- Zet 8 steken op de kabelnaald en hou die voor het werk.
- Brei de volgende 8 steken vanop de linkernaald en vervolgens de 8 steken vanop de kabelnaald.

Kabel over 24 steken (naar links) in patroon

- Zet 12 steken op de kabelnaald en hou die voor het werk.
- Brei de volgende 12 steken vanop de linkernaald en vervolgens de 12 steken vanop de kabelnaald.

Zo maak je het

Rugpand

- Zet 94 (98-102-106) steken op met breinaalden 4,5 mm en brei 6 cm in valse patentsteek.
- Wissel naar breinaalden 5 mm en brei verder in valse patentsteek.
- Zet op een totale hoogte van 51 (53-55-57) cm alle steken in wacht.

Voorpand

- Zet 110 (114-118-122) steken op met breinaalden 4,5 mm en brei 6 cm in valse patentsteek.
- Wissel naar breinaalden 5 mm en brei verder in valse patentsteek.
- Maak op een hoogte van 16 (17-17-18) cm, gemeten vanaf de boord, de eerste kabel over de middelste 24 steken. Brei hiervoor de eerste 43 (45-47-49) steken. Zet vervolgens de volgende 12 steken op de hulpnaald. Plaats de naald voor het werk. Brei de volgende 12 steken. Brei vervolgens de 12 steken op de hulpnaald. Brei de laatste 43 (45-47-49) steken.
- Herhaal de kabel elke 11 (11-12-12) cm.
 - Voor maat S: maak een kabel op 10 cm, 21 cm, 32 cm en 43 cm.
 - Voor maat M: maak een kabel op 11 cm, 22 cm, 33 cm en 44 cm.
 - Voor maat L: maak een kabel op 11 cm, 23 cm, 35 cm en 47 cm.
 - Voor maat XL: maak een kabel op 12 cm, 24 cm, 36 cm en 48 cm.
- Voor de halsuitsnijding op een totale hoogte van 44 (46-48-50) cm wordt het werk in 2 delen van 55 (57-59-61) steken per deel apart verder gebreid.
- Brei de eerste 55 (57-59-61) steken tot een totale hoogte van 51 (53-55-57) cm. Laat de steken vervolgens in wacht staan.
- Brei daarna de overige 55 (57-59-61) steken tot een totale hoogte van 51 (53-55-57) cm. Laat ook deze steken in wacht staan.

Mouwen

- Zet 42 (44-48-50) steken op met breinaalden 4,5 mm en brei 6 cm in valse boordsteek.
- Wissel naar breinaalden 5 mm en brei verder in valse patentsteek. Verdeel de steken als volgt 13 (14-16-17) steken, 16 steken voor de kabel 13 (14-16-17).
- Meerder tegelijkertijd aan weerskanten 16 (17-16-17) x 1 steek om de 6 rijen.
- Maak tegelijkertijd na 16 rijen, vanaf de boord, de eerste kabel over de middelste 16 steken. Brei hiervoor de eerste 29 (31-32-34) steken. Zet vervolgens de volgende 8 steken op de hulpnaald. Plaats de naald voor het werk. Brei de volgende 8 steken. Brei vervolgens de volgende 8 steken op de hulpnaald. Brei de laatste 29 (31-32-34) steken. Let op, de kabel loopt altijd in het midden van de mouw, dus je blijft meerderen aan weerskanten tot je 74 (78-80-84) steken in totaal hebt.
- Kant op een totale hoogte van 41 (43-45-47) cm alle steken losjes af.

Kap

- Sluit eerst de schouderaden met een kettingsteek. Leg hiervoor het rugpand en voorpand met de goede kanten op elkaar. Gebruik een derde naald om de schouders aan elkaar te breien: steek de naald in de eerste steek van het voorpand en de eerste steek van het rugpand en brei deze samen. Herhaal deze stap met de tweede steek van elke naald. Haal de eerste steek over de tweede steek. Ga door tot alle steken van de schouder zijn afgekant. Kant in totaal 31 (32-34-35) steken af en knip de draad door.
- Haal nu met rondbreinaald 5 mm de steken op om de kap af te werken. Neem de 24 (25-25-26)

steken van het voorpand op de naald (begin in het midden van de steken in wacht en ga zo naar de zijkant), zet vervolgens de 32 (34-34-36) steken van het rugpand, en dan de overige 24 (25-25-26) steken van het voorpand (andere zijde van de hals) op de naald.

- Kant de overige 31 (32-34-35) steken van de schouder af met de kettingsteek zoals hierboven en knip de draad door.
- Brei de overige steken die op de rondbreinaald staan in valse patentsteek.
- Brei tot een totale hoogte van 35 (36-36-37) cm en kant de steken af.

Afwerking

- Maas de 2 delen van de kap aan elkaar.
- Naai de mouwen aan.
- Sluit de zijnaden en de naden van de mouwen.
- Stop alle draadjes in.

TECH TEK

