

Tille – Petite robe avec hack à col polo

Tille, c'est une robe ample ou un top aux manches découpées. Cette robe baggy comporte des poches, mais ce n'est pas une obligation. Sans poches, vous la réaliserez encore plus vite.

Les options possibles sont nombreuses avec ce patron, mais nous y avons ajouté une astuce supplémentaire... Sous la forme d'un chouette col polo.



Degré de difficulté

Débutantes averties

Tailles

18 mois - 14 ans

Matériel

- Patron Tille de Wisj
- Fil à coudre
- Papier pour patron
- Tissu : voir tableau

Conseils

Ce modèle polyvalent peut être réalisé dans le tissu de votre choix. Extensible ou non. Tout est possible... Uni ou à motif, le choix est infini.

Réalisation

La description de la réalisation est jointe au patron Tille de Wisj. Attention : ce patron est uniquement disponible en néerlandais.

Il n'y a ici que les explications de l'astuce pour le col polo.

- Imprimer les pièces supplémentaires du patron, en veillant à ce que les dimensions restent correctes à l'impression. Contrôler les dimensions à l'aide du carré de 1 cm de côté.
- Découper le nouveau patron pour le dos et le devant, et posez-le sur le patron de Wisj. La ligne extérieure correspond à la taille 14 ans. Cette étape est nécessaire pour une ligne d'encolure plus cintrée. Dessiner maintenant tout le patron, avec la nouvelle ligne d'encolure. Ne pas oublier d'ajouter la valeur de couture.

- Découper toutes les pièces du patron dans le tissu, 1x le dos, 1x le devant, 2x le col et 2x le biais polo.
- Commencer par le devant avec le biais polo, enchaîner avec les coutures des épaules et le col polo, pour ensuite assembler le tout.

Biais polo

- Plier le biais polo en deux et le repasser.
- Ouvrir le devant et indiquer la valeur de couture de 1 cm de l'ouverture et les deux coins à la craie ou avec du fil d'assemblage. Faire de même pour les biais polo.
- Poser le biais dans l'ouverture du devant, endroit sur endroit. Épingler d'abord le côté en veillant à ce que les coins correspondent bien. Coudre le côté jusqu'à la pointe de l'angle. Découper la valeur de couture du devant en oblique jusqu'à la pointe.
- La découpe permet de faire bien correspondre le bas du biais avec le bas du biais du devant. Coudre et repasser.
- Faire de même pour l'autre biais. Surjeter les coutures.
- Découper le biais sur le dessus avec l'arrondi du col.

Col polo

- Poser les deux cols endroit sur endroit et coudre le côté et le dessus avec 1 cm de valeur de couture. Laisser le bas ouvert.
- Conseil : vous travaillez avec un tissu plus fin ? Utilisez dans ce cas un coton adhésif fin ou de la vlieseline pour rendre votre col plus ferme. Découper le col dans le renfort et le repasser sur une face du col.
- Retourner et repasser.
- Prendre l'intérieur sur le bas du col et repasser à 1 cm de valeur de couture.
- Pour la taille S/M : coudre d'abord les deux dos ensemble. Déposer les pièces endroit sur endroit et coudre. Pour la taille L/XL : le dos est sur le pli du tissu.
- Faire la couture de l'épaule du devant et du dos endroit sur endroit, et surjeter les coutures.
- Terminer le col. Coudre d'abord l'extérieur du col avec la valeur de couture qui n'a pas été repassée sur l'ouverture du col. Replier le col et veiller à ce que toutes les valeurs de couture soient à l'intérieur. Coudre à la main ou à la machine tout le col.

Robe polo

- Terminer la robe en suivant les indications du patron.

CONSEILS

- Il est toujours préférable de faire un prototype dans un tissu d'essai, avant de découper le tissu final. Cela permet d'enfiler le modèle et d'y apporter d'éventuelles adaptations. Mesurer le tour de poitrine et de hanche sur soi et sur le patron, et faire attention avec un tissu extensible.
- Bien repasser le tissu avant d'y reporter le patron et de commencer à découper le tissu. Certains tissus se rétractent un peu au repassage (et au lavage), il vaut donc mieux le faire avant la découpe.
- À défaut de surjeteuse, finir les bords avec un point zigzag pour éviter que le tissu ne s'effiloche.
- Utiliser une aiguille double pour l'ourlet des manches et du bas pour préserver l'élasticité du tissu.